

DRZWI PEŁNE



DRZWI PEŁNE

Skrzydło drzwiowe pełne laminowane, fornirowane lub malowane. Grubość skrzydła drzwiowego 40 mm. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Możliwość stosowania samozamykaczy oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Możliwość instalacji drzwi w dowolnym otworze montażowym, również w systemie ścian szklanych.

Wypełnienie	Izolacyjność akustyczna Rw
Wypełnienie na całej powierzchni	32, 38, 40 dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalna wysokość skrzydła 3000 mm

Grubość skrzydła 40 mm

Zadeklarowana izolacyjność akustyczna 32 ÷ 40 dB

Profile ościeżnicy oraz zawiasy malowane na dowolny kolor z palety RAL

Klamka standardowo w wykończeniu ze stali nierdzewnej, samozamykacz w wykończeniu srebrnej anody (możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL)

Zawiasy nawierzchniowe lub ukryte

Uszczelki opadające ukryte

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy lub ukryty, siłowniki napowietrzające

Możliwe doświetla boczne oraz nadświetle nad ościeżnicą