

VITRINTEC[®]
wall solutions

Dopasuj przestrzeń
do swoich potrzeb.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024**



ZIGZAK

M O B I L E W A L L S

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

ŚCIANY MOBILNE ZIGZAK

Ściana mobilna jest gwarancją funkcjonalnego podziału przestrzeni, zachowując przy tym wysokie parametry akustyczne. Wygodę użytkowania zapewniają zamontowane drzwi jednoskrzydłowe, dzięki którym ściany mogą dzielić przestrzeń w dowolny sposób bez konieczności gwarantowania dodatkowych przejść. Moduły można z łatwością zsuwać i rozsuwać manualnie lub półautomatycznie. Profile ściany mobilnej zaprojektowane są tak, by zachować, jak największą przezierność – około 87% całej powierzchni.

Największą zaletą ścian mobilnych ZigZak jest wszechstronność, umożliwiającą dopasowanie modułów do każdego rodzaju pomieszczenia i stylu wykończenia. Wybór między wypełnieniem szklanym, pełnym lub mieszanym (moduły szklane i nieprzeierne), daje architektom oraz projektantom wewnątrz pełną swobodę w aranżacji nowoczesnej przestrzeni.

Klienci Vitrintec mają również możliwość modyfikacji poziomu przezierności szklanej ściany w systemie ZigZak, jeśli zdecydują się na ścianę ze zintegrowaną folią LCD.

Wypełnienie	Izolacyjność akustyczna Rw
Szkło ESG 6 + ESG 6	39dB
Szkło VSG 44.2Si + ESG 6	44dB
Szkło VSG 55.2Si + VSG 44.2	48dB
Szkło VSG 66.2Si + VS66.2Si	50dB
Płyta meblowa 18 mm + Wkład akustyczny <small>Izolacyjność akustyczna jest uzależniona od zastosowanego wypełnienia</small>	od 43dB do 54dB
Płyta MDF 12 mm + Wkład akustyczny	45dB

SPECYFIKACJA

Parametry techniczne	ściana całoszklana	ściana pełna
Grubość szkła/paneli	6-12 mm	6-18 mm
Wykończenie	szkło przeźierne, szkło mleczne, folia LCD	laminat, fornir, tapeta, blacha
Standardowa szerokość w świetle drzwi jednoskrzydłowych	900 mm	900 mm
Wysokość drzwi jednoskrzydłowych	2100 mm	2100 mm
Kolor szyny	dowolny kolor z palety RAL	dowolny kolor z palety RAL
Kolor ramy	dowolny kolor z palety RAL	dowolny kolor z palety RAL