

# VOLLTÜR



# VOLLTÜR

Massives (volles) Türblatt laminiert, furniert oder lackiert. Dicke des Türblatts 40 mm. Aluminiumrahmen, Tiefe 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Es besteht die Möglichkeit, einen Türschließer und Zugangskontrollelemente zu verwenden. Es ist möglich, die Tür sowohl in eine Glaswand als auch in eine Gipswand einzubauen.

Füllung	Schalldämmung Rw
Vollflächige Füllung	32, 38, 40 dB

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

---

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

---

Flügeldicke 40 mm

---

Deklarierte Schalldämmung 32 - 40 dB

---

Rahmenprofile und Scharniere in jeder RAL-Farbe lackiert

---

Griff serienmäßig aus Edelstahl, Türschließer aus Silberanode (kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden)

---

Oberflächen- oder verdeckte Scharniere

---

Verdeckte Falldichtungen

---

Optionale Ausstattung: Zugangskontrolle (elektrischer Türöffner, elektrische Klemme), Oberflächen oder verdeckter Türschließer

---

Seitenbeleuchtung und Oberlicht über dem Türrahmen möglich