

System

SILENCE LOFT FS



reddot winner 2021



 **VITRINTEC[®]**
wall solutions

SILENCE LOFT FS



Dwuszybowy system z izolacyjnością ogniową charakteryzujący się oryginalnym designem o wysokości profili obwodowych 30 mm oraz wysokości profili szprosowych 38 mm. Rozwiązanie to wykorzystuje najmniejsze profile na rynku dwuszybowych ścianek ogniodpornych, osiągając izolacyjność ogniową na poziomie EI30/EW30.

Szklenie/Wypełnienie	Izolacyjność akustyczna Rw
Contraflam 30 + VSG 55.1	42 dB
Contraflam 30 + VSG 66.2Si	47 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 55.1	45 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2Si	46 dB

System szprosowy podwójnie przeszklony

Profile konstrukcyjne o wysokości 30 mm i głębokości 78 mm

Maksymalna wysokość: 3100 mm

Profile aluminiowe: lakierowane proszkowo według palety RAL

Profile ościeżnicy otwarte lub zamknięte, zawiasy nawierzchniowe lub ukryte

Możliwość umieszczenia słupka instalacyjnego na profilu przyościeżnicowym

Odporność ogniowa EI30/EW30

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2022/2089

 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

