

DRZWI FLUSH DOOR



DRZWI FLUSH DOOR

Drzwi flush wykonane są ze szkła hartowanego lub laminowanego o grubościach 6 mm lub 8 mm. Drzwi charakteryzują się ukrytą ramą do której z obu stron przyklejone jest szkło. Możliwość zastosowania samozamykacza szynowego oraz osprzętu pod kontrolę dostępu. Ościeżnica aluminiowa o głębokości 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Możliwość montażu drzwi zarówno w ścianie szklanej jak i ścianie gipsowej. Drzwi występują również w wersji dymoszczelnej.

Szklenie	Izolacyjność akustyczna Rw
ESG 6 + ESG 6	36 dB
ESG 6 lakierowane, wypełnienie, ESG 6 lakierowane (drzwi nieprzezierne)	41 dB
VSG 44.2 + ESG 6 + wkład akustyczny	43 dB

Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe

Maksymalna wysokość skrzydła 3000 mm

Grubość skrzydła 53 mm

Zadeklarowana izolacyjność akustyczna 36 ÷ 43 dB

Możliwe dodanie opcji dymoszczelności

Profile ościeżnicy oraz zawiasy malowane na dowolny kolor z palety RAL

Klamka standardowo w wykończeniu ze stali nierdzewnej, samozamykacz w wykończeniu srebrnej anody (możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL)

Okucia opcjonalne: kontrola dostępu (elektrozaczep, elektrozwora), samozamykacz nawierzchniowy

Zawiasy nawierzchniowe

Uszczelki opadające ukryte

Możliwość montażu żaluzji

Możliwe doświetla boczne oraz nadświetla nad ościeżnicą