

Sistema

SILENCE LOFT FS



reddot winner 2021



 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

SILENCE LOFT FS



Il sistema a doppio vetro con isolamento antincendio si distingue per il design originale, con profili perimetrali di 30 mm e profili traversi di 38 mm. Questa soluzione utilizza i profili più piccoli disponibili sul mercato per pareti antincendio a doppio vetro, raggiungendo un livello di isolamento al fuoco EI30/EW30.

Vetratura/Riempimento	Isolamento acustico Rw
Contraflam 30 + VSG 55.1	42 dB
Contraflam 30 + VSG 66.2Si	47 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 55.1	45 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2Si	46 dB

Sistema con traversi a doppio vetro

Profili strutturali con altezza di 30 mm e profondità di 78 mm

Altezza massima: 3100 mm

Profili in alluminio verniciati a polvere secondo la gamma RAL

Profili del telaio aperti o chiusi, con cerniere esterne o nascoste

Possibilità di inserire un montante installativo sul profilo del telaio

Resistenza al fuoco EI30/EW30

Valutazione Tecnica Nazionale: ITB-KOT-2022/2089

 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

