

Sistema  
**SILENCE FS**



reddot winner 2021



**VITRINTEC**<sup>®</sup>  
*wall solutions*

# SILENCE FS



## Il sistema antincendio a doppio vetro offre possibilità di design uniche.

Permette soluzioni eccezionali per la creazione di spazi ufficio, garantendo al contempo elevati parametri acustici e leggerezza del sistema, grazie all'utilizzo dei profili più piccoli sul mercato per pareti antincendio a doppio vetro. La sua caratteristica distintiva è l'installazione facile e la modularità. Con il sistema Silence FS è possibile ottenere elevati livelli di isolamento acustico. Grazie alla classificazione di resistenza al fuoco EI30/EW30, il sistema garantisce spazi sicuri.

Vetratura	Isolamento acustico Rw
Vetrotech CS 30 + VSG 55.1	43dB
Vetrotech CS 30 + VSG 66.2Si	46dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	43dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	45dB
AGC Pyrobel 16EG + VSG 66.2Si	46dB

### Sistema a doppio vetro

Profili strutturali con altezza di 30 mm e profondità di 78 mm, disponibili in qualsiasi colore della gamma RAL

Altezza massima di 3200 mm

Resistenza al fuoco EI30/EW30

Struttura estetica e minimalista

Guarnizioni nascoste

Valutazione Tecnica Nazionale: ITB-KOT-2019/0978

 **VITRINTEC**<sup>®</sup>  
wall solutions

