

PORTA FLUSH DOOR



PORTA FLUSH DOOR

Le porte flush sono realizzate in vetro temperato o laminato con spessore di 6 mm o 8 mm. Le porte sono caratterizzate da un telaio nascosto a cui il vetro è incollato su entrambi i lati. Possibilità di installare un chiudiporta a binario e attrezzature per il controllo degli accessi. Telaio in alluminio con profondità di 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Possibilità di installazione delle porte sia in pareti di vetro che in pareti di cartongesso. Le porte sono disponibili anche nella versione tagliafumo.

Vetratura	Isolamento acustico Rw
ESG 6 + ESG 6	36 dB
ESG 6 Laccato, riempimento, ESG 6 Laccato (porte non a tutta altezza)	41 dB
VSG 44.2 + ESG 6 + Inserto acustico	43 dB

Porte a uno o due battenti

Altezza massima del battente: 3000 mm

Spessore del battente: 53 mm

Isolamento acustico dichiarato: 36-43 dB

Possibilità di aggiungere l'opzione di tenuta al fumo

Profili del telaio e cerniere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL

Maniglia standard in finitura acciaio inox, chiudiporta in finitura anodizzata argento (possibilità di verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL)

Ferramenta opzionale: controllo degli accessi (elettroserratura, elettromagnete), chiudiporta superficiale

Cerniere esterne

Guarnizioni a caduta nascoste

Possibilità di installare tende veneziane

Possibilità di pannelli laterali e sopra luce sopra il telaio della porta