

# PORTA PIENE



# PORTA PIENE

Porta a battente piena laminata, impiallacciata o verniciata.  
Spessore dell'anta: 40 mm. Telaio in alluminio con profondità di 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Possibilità di installare chiudiporta e attrezzature per il controllo degli accessi. Possibilità di installazione della porta in qualsiasi apertura di montaggio, anche in un sistema di pareti in vetro..

Riempimento	Isolamento acustico Rw
Riempimento su tutta la superficie	32, 38, 40 dB

Porte a uno o due battenti

Altezza massima del battente: 3000 mm

Spessore del battente: 40 mm

Isolamento acustico dichiarato: 32-40 dB

Profili del telaio e cerniere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL

Maniglia standard in finitura acciaio inox, chiudiporta in finitura anodizzata argento (possibilità di verniciatura in qualsiasi colore della gamma RAL)

Cerniere esterne o a scomparsa

Guarnizioni a caduta nascoste

Ferramenta opzionale: controllo degli accessi (elettroserratura, elettromagnete), chiudiporta superficiale o a scomparsa, attuatori per l'aerazione

Possibilità di pannelli laterali e sopra luce sopra il telaio della porta