

FLUSH DOOR TÜREN



FLUSH DOOR TÜREN

Die Flush Türen sind aus gehärtetem oder laminiertem Glas mit einer Stärke von 6 mm oder 8 mm gefertigt. Die Tür zeichnet sich durch einen verdeckten Rahmen aus, auf den beidseitig Glas geklebt ist. Es besteht die Möglichkeit, einen Schienentürschließer und Zugangskontrollelemente zu verwenden. Aluminiumrahmen mit einer Tiefe von 53 mm, 55 mm, 78 mm, 100 mm. Es ist möglich, die Tür sowohl in eine Glaswand als auch in eine Gipswand einzubauen.

Verglasung	Schalldämmung Rw
ESG 6 + ESG 6	36 dB
ESG 6 lackiert, Füllung ESG 6 lackiert (untransparente Tür) VSG	41 dB
VSG 44.2 + ESG 6 + Akustikeinsatz	43 dB

Einflügelige oder zweiflügelige Türen

Maximale Flügelhöhe 3000 mm

Flügeldicke 53 mm

Deklarierte Schalldämmung 36 - 43 dB

Rahmenprofile und Scharniere in jeder RAL-Farbe lackiert

Griff serienmäßig aus Edelstahl, Türschließer aus Silberanode (kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden)

Optionale Beschläge: Zugangskontrolle (elektrischer Türöffner, elektrische Klemme),
Oberflächentürschließer

Option zum Hinzufügen eines Rauchschutzes

Oberflächentürscharniere

Verdeckte Falldichtungen

Jalousien können angebracht werden

Seitenlichte und Oberlichter über dem Türrahmen möglich