

System

ULTRA SILENCE FS



reddot winner 2021



 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

ULTRA SILENCE FS



Ein elegantes und flexibles System, das die für moderne Architekturprojekte erforderliche Funktionalität bietet.

Ultra Silence FS wurde mit äußerster Präzision hergestellt, um die hohe Ästhetik moderner Innenräume zu gewährleisten. Es hat eine gemeinsame Höhe von 30 mm für die feuerfesten Systeme der Vitrintec FS-Serie. Das System erreicht sehr hohe Schalldämmwerte von bis zu 50dB. Mit einer Feuerwiderstandsklasse von EI30/EW30 kann das System auch in den anspruchsvollsten Räumen eingesetzt werden und gewährleistet eine sichere Nutzung. Gute statische Parameter gewährleisten die Stabilität der Konstruktion.

Verglasung	Schalldämmung Rw
AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	44dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	48dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 88.2Si	50dB

Doppelt verglastes System

Konstruktionsprofile 30 mm hoch
und 100 mm tief in jeder RAL-Farbe

Maximale Höhe 3200 mm

Feuerbeständigkeit bis zu EI60/EW60

Ästhetisches und minimalistisches Design

Verdeckte Dichtungen

Nationale technische Bewertung: IT-KOT-2019/0978

